

Product Data

ミラブル型シリコーンゴム用カラーマスターバッチ ME シリーズ

ME41-B,E,F,M,R,W,Yは、ミラブル型シリコーンゴムのカラーマスターバッチ（着色剤）です。

特 長

- ME41-Bを配合することによって黒色に着色します。
 - ME41-E を配合することによって緑色に着色します。
 - ME41-F を配合することによって赤褐色に着色します。
 - ME41-M を配合することによって青色に着色します。
 - ME41-R を配合することによって赤色に着色します。
 - ME41-W を配合することによって白色に着色します。
 - ME41-Y を配合することによって黄色に着色します。
- 何れもシリコーンゴムの特長を保持し、着色します。

用 途

意匠性付与、成形物の認識用

使用方法

シリコーンゴムコンパウンドに加硫剤とともにカラーマスターバッチを添加し、加熱により成形します。

標準使用量

カラーマスターバッチ	外観	標準使用量(重量部)
ME41-B	黒色	0.1-0.5
ME41-E	緑色	0.2-1
ME41-F	赤褐色	0.2-1
ME41-M	青色	0.2-1
ME41-R	赤色	0.2-1
ME41-W	白色	0.2-1
ME41-Y	黄色	0.2-1

取扱い上の注意

- 取扱い時には、保護眼鏡および必要に応じて保護手袋を着用してください。
- 静電気対策のため装置・機器のアースをしてください。
- ミラブルシリコーンゴムを硬化するときは、十分に換気を行ってください。

荷姿・梱包

カラーマスターバッチ	梱包単位 (/箱)	
ME41-B	1kg x 10p	
ME41-E	1kg x 10p	
ME41-F	1kg x 10p	18kg x 1p /ペール缶
ME41-M	1kg x 10p	
ME41-R	1kg x 10p	
ME41-W	1kg x 10p	15kg x 1p /ペール缶
ME41-Y	1kg x 10p	

保 管

直射日光を避け、湿気の少ない屋内冷暗所に保管してください。
子供の手の届かない所に保管してください。

消防法

非危険物 指定可燃物合成樹脂類

発行：2000年10月/改訂 2012年1月

・本製品は、一般工業用途向けに開発・製造されたものです。医療用その他特殊用途に使用される場合は、貴社にてその安全性を事前にご試験ご確認のうえご使用ください。なお、体内に埋植、注入する用途、または体内に一部が残留するおそれのある用途には絶対に使用しないでください。
・記載のデータは、弊社の試験方法による実測値の一例で、規格値ではありません。ご使用に際しては、貴社使用条件に適合するか必ずご確認願います。なお、本文中の用途は、いかなる特許にも抵触しないことを保証するものではありません。
・製品改良のため、予告なく内容を変更する場合があります。
・安全性に関する詳細な情報につきましては、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。
・本資料を転載される場合は、弊社までご連絡ください。
・仕様書を要求される場合は、営業を通してお求めください。

MOMENTIVE™

モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社

<http://www.momentive.jp>

カスタマーソリューションセンター
東京本社(営業)
大阪支店
名古屋支店
九州営業所

TEL.0276-20-6182,0120-975-400 FAX.0276-31-6259
TEL.03-5544-3111(代) FAX.03-5544-3122
TEL.06-6251-6272(代) FAX.06-252-8255
TEL.052-962-5731(代) FAX.052-962-5750
TEL.092-741-0840(代) FAX.092-741-0841