

シリコンつや出し剤 TSC987, TSC997, TSC998

TSC987、TSC997、TSC998は、家具などのつや出し剤です。TSC987は乳白色のコンパウンドタイプ、TSC997は白色、TSC998は淡褐色のエマルジョンタイプです。「のび」がよく、光沢保持性に優れています。特にTSC998は研磨剤が配合されており、汚れ落としにも効果があります

特長

「のび」がよく、光沢保持性に優れています。

用途

TSC987：木製の家具調度品のつや出し剤

TSC997：床、家具などのつや出し剤

TSC998：窓ガラス、金具などのクリーニング、つや出し剤

特性例

| 項目 | TSC987 | TSC997 | TSC998 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 外観 | 乳白色コンパウンド | 白色エマルジョン | 淡褐色エマルジョン |
| 針入度 | 100 | - | - |
| 粘度 mPa·s | - | 7 | 100 |
| 不揮発分 (105、3h) % | 46 | 8 | 18 |
| 有機溶剤 | 灯油 | ミネラルスピリット | ミネラルスピリット |
| 標準使用量 g/m ² | 10 | 15 | 15 |

使用方法

適量を布につけるかあるいは染み込ませて、それぞれのつや出し剤をのぼしながらふいてください。よくふいた後、乾燥した布でからぶきしてください。

取扱い上の注意

灯油、ミネラルスピリットなどの有機溶剤に侵される対象物には、使用しないでください。

自動車には使用しないでください。

TSC998には研磨剤が配合されていますので、傷のつきやすい対象物には使用しないでください。

取扱い時には、保護眼鏡および必要に応じて保護手袋を着用してください。

引火性があるため、火気のないところで取扱ってください。

局所排気装置を運転し、換気をよくして作業してください。

保 管

直射日光を避け、湿気の少ない冷暗所(TSC997、TSC998は5～25℃)に保管してください。
子供の手の届かない所に保管してください。

荷姿・梱包

TSC987：200g金属缶(1ケース20P入り)、12kgペール缶
TSC997：500g金属缶(1ケース20P入り)、1kg金属缶(1ケース10P入り)、15kg石油缶
TSC998：500g金属缶(1ケース20P入り)、1kg金属缶(1ケース10P入り)

消防法

TSC987：指定可燃物 可燃性固体類に該当
TSC997：危険物第4類第2石油類に該当
TSC998：危険物第4類第2石油類に該当

発行：2000年10月/改訂 2005年11月、TSC987、TSC997、TSC998 J

・本製品は、一般工業用途向けに開発・製造されたものです。医療用その他特殊用途に使用される場合は、貴社にてその安全性を事前にご試験ご確認のうえご使用ください。なお、体内に埋植、注入する用途、または体内に一部が残留するおそれのある用途には絶対に使用しないでください。
・記載のデータは、弊社の試験方法による実測値の一例で、規格値ではありません。ご使用に際しては、貴社使用条件に適合するか必ずご確認願います。なお、本文中の用途は、いかなる特許にも抵触しないことを保証するものではありません。
・製品改良のため、予告なく内容を変更する場合があります。
・安全性に関する詳細な情報につきましては、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。

・本資料を転載される場合は、弊社までご連絡ください。
・仕様書を要求される場合は、営業を通してお求めください。



モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社

<http://www.momentive.jp>

テクニカルアンサーセンター
東京本社(営業)
大阪支店
名古屋支店
九州営業所

TEL.0276-20-6182、0120-975-400 FAX.0276-31-6259
TEL.03-5544-3111(代) FAX.03-5544-3122
TEL.06-6251-6272(代) FAX.06-252-8255
TEL.052-962-5731(代) FAX.052-962-5750
TEL.092-291-2056(代) FAX.092-262-1411